

Típus								
airHome 600								
Modell	Beltéri egység		RAK-VJ18PHAE	RAK-VJ25PHAE	RAK-VJ35PHAE	RAK-VJ42PHAE	RAK-VJ50PHAE	
	Kültéri egység		RAC-VJ18PHAE	RAC-VJ25PHAE	RAC-VJ35PHAE	RAC-VJ42PHAE	RAC-VJ50PHAE	
Teljesítmény és Energiaosztály	Névleges teljesítmény (Min. - Max.)	Hűtés	kW	2.00 (0.90 - 2.50)	2.50 (0.90 - 3.10)	3.50 (0.90- 4.00)	4.20 (1.70- 5.00)	5.00 (1.90- 5.20)
		Fűtés	kW	2.50 (0.90 - 3.20)	3.40 (0.90- 4.40)	4.20 (0.90- 5.00)	5.40 (1.7- 6.00)	6.00 (2.2- 7.30)
	Energiahatékonyság	SEER		8.5	8.5	8.5	7.5	7.35
		SCOP		4.9	4.9	4.9	4.6	4.6
	Energiahatékonysági besorolás (Energiaosztály)	Hűtés		A+++	A+++	A+++	A++	A++
		Fűtés		A++	A++	A++	A++	A++
Jellemzők	Inverter	Az energiahatékonyságért		●	●	●	●	●
	Heating function			●	●	●	●	●
	airCloud Home	App a távirányításhoz és időzítéshez		●	●	●	●	●
	FrostWash	A megfelelő légáramlás érdekében		●	●	●	●	●
	Mold Guard	Megelőzi a penészedést		●	●	●	●	●
	Smart Eco	Az energiatakarékosság érdekében		●	●	●	●	●
Légisztítő technológiák	Rozsdamentes elő-szűrő	A nagyobb részecskék kiszűrése érdekében		●	●	●	●	●
	Légtisztító szűrő	ViroSense Z1 szűrő		●	●	●	●	●
	FrostWash	Automatikus öntisztítás		●	●	●	●	●
	Ionizáló	AqtiV-Ion		●	●	●	●	●
Technikai jellemzők	Áramellátás	V / Fázis / Hz		220-240V / 1Ph / 50Hz	220-240V / 1Ph / 50Hz	220-240V / 1Ph / 50Hz	220-240V / 1Ph / 50Hz	220-240V / 1Ph / 50Hz
	Névleges hűtő teljesítmény (Min. - Max.)	W		0.419 (0.25 - 1.01)	0.549 (0.25 - 1.29)	0.875 (0.25 - 1.46)	1.120 (0.30 - 1.70)	1.471 (0.30 - 2.10)
	Névleges fűtő teljesítmény (Min. - Max.)	W		0.519 (0.25 - 0.97)	0.733 (0.25 - 1.50)	1.000 (0.25 - 1.70)	1.317 (0.50 - 2.10)	1.558 (0.50 - 2.75)
	Indulási áramfelvétel (hűtés/fűtés)	A		2.46/2.93	3.08/3.87	4.43/5.11	5.10/5.99	6.69/7.09
	Üzemi áramfelvétel (hűtés/fűtés)	A		1.09-4.39 /1.09-4.22	1.09-5.61 /1.09-6.52	1.09-6.35 /1.09-7.39	1.30-7.39 /2.17-8.70	1.30-8.70 /2.17-11.96
	Működési tartomány	Hűtés	°C	-10°C~ 46°C	-10°C~ 46°C	-10°C~ 46°C	-10°C~ 46°C	-10°C~ 46°C
		Fűtés	°C	-15°C~21°C	-15°C~21°C	-15°C~21°C	-15°C~21°C	-15°C~21°C
	Hűtőközeg	Típus		R32	R32	R32	R32	R32
		Hűtőközeg töltet	kg	0.87	0.87	0.87	1.05	1.05
	Kompresszor típusa			ROTARY	ROTARY	ROTARY	2 Cylinder Rotary	2 Cylinder Rotary
	Csőátmérő	Folyadék	Inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
		Gáz	Inch	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
	Maximum csőhossz	m		20	20	20	20	20
	Maximum csővezési szintkülönbség	m		10	10	10	10	10
	Párátlanítás	l / h		1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
	Beltéri egység	Méretetek (SZ×MA×MÉ)	mm	780×280×227	780×280×227	780×280×227	780×280×227	780×280×227
		Súly	kg	8.6	8.6	8.6	8.8	8.8
		Légáramlás (Max.)	m³ / h	500	550	680	720	750
		Hangteljesítmény	dB(A)	51	54	57	60	60
		Hangnyomás	dB(A)	19/22/33/36/38	20/23/34/39/41	26/27/36/42/44	27/31/39/44/46	27/31/39/44/46
	Kültéri egység	Méretetek (SZ×MA×MÉ)	mm	750×548×288	750×548×288	750×548×288	792×600×299	792×600×299
		Súly	kg	31.6	31.6	31.6	39.5	39.5
		Hangteljesítmény	dB(A)	58	60	61	63	63
		Hangnyomás	dB(A)	45	47	49	50	50